

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Numéro de publication:

0 391 806
A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 90400936.2

(51) Int. Cl.5: **B67D 5/04**

(22) Date de dépôt: 05.04.90

(30) Priorité: 06.04.89 FR 8904524


(43) Date de publication de la demande:
10.10.90 Bulletin 90/41(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE(71) Demandeur: **ALMA INGENIERIE**
47, Rue de Paris
F-94470 Boissy-Saint-Leger(FR)(72) Inventeur: **Aubin, Claude**
25, rue des Oseraies
F-91540 Mennecy(FR)(74) Mandataire: **Weinmiller, Jürgen et al**
Lennéstrasse 9 Postfach 24
D-8133 Feldafing(DE)(54) **Poste de chargement de véhicules en produits pétroliers.**

(57) L'invention concerne un poste de chargement de véhicules en produits pétroliers.

Elle a pour objet un poste de chargement de véhicules (1) en produits pétroliers comprenant une tubulure verticale de chargement (9) reliée à l'une de ses extrémités à une canalisation d'amenée (7) munie d'une vanne d'isolement (6) et à son autre extrémité, pourvue d'une vanne d'autorisation (20), à une canne mobile de chargement (10), caractérisé en ce que ladite tubulure verticale (9) comporte en son intérieur un débitmètre à turbine (11) suivi à quelque distance en aval d'une sonde détectrice gaz/liquide (12), associée à une électrovanne latérale de purge (19), et en ce qu'un calculateur (18) reçoit des signaux d'information dudit débitmètre (11) et de ladite sonde (12) et fournit des signaux de commande à ladite vanne d'autorisation (20) et à ladite électrovanne de purge (19).

Application aux postes de chargement de produits pétroliers.

FIG.2



EP 0 391 806 A1

Poste de chargement de véhicules en produits pétroliers

La présente invention concerne un poste de chargement de véhicules en produits pétroliers.

La figure 1 annexée, représente un poste A de chargement en pétrole d'un camion citerne 1, relié à un réservoir de stockage 2 par une conduite 3. A la sortie du réservoir 2, la conduite 3 comporte une vanne 4 d'isolement du réservoir de stockage puis une pompe de transfert 5.

La pompe de transfert 5 alimente ensuite en parallèle plusieurs postes de chargement tels que A. Chaque poste comporte une vanne 6 d'isolement suivie d'une canalisation coudée 7 d'amenée du produit conduisant à la passerelle de chargement 8 et à l'extrémité de laquelle sont reliés les équipements de chargement, et comprenant une tubulure verticale de chargement 9 suivie d'une canne mobile de chargement 10.

Sur la figure, la canne 10 est figurée en traits pointillés en position de chargement.

La tubulure verticale de chargement 9 comporte tous les équipements nécessaires au chargement : vanne, compteur et dispositif de purge.

La présente invention se situe précisément dans cette partie repérée C du poste de chargement 1, c'est-à-dire concerne la tubulure verticale de chargement 9 et ses équipements. Ce qui est représenté en dehors de cette partie C fait partie de l'état de la technique.

La partie C de la figure 1 a été représentée succinctement, mais conformément à l'invention, et est détaillée dans la figure 2.

Un art antérieur connu de la partie C consiste en une tubulure verticale comportant une portion intermédiaire de raccordement entre la partie basse de la tubulure et la partie haute, cette portion intermédiaire étant munie d'un filtre purgeur du type à capacité de rétention et d'un compteur volumétrique à palettes. Ces deux organes sont volumineux, et donc disposés de part et d'autre de la tubulure verticale. Le circuit d'écoulement est le suivant : le pétrole arrive par la partie basse de la tubulure, passe dans la portion intermédiaire de raccordement qui conduit le fluide vers le filtre purgeur, ressort du filtre purgeur et revient dans la portion de raccordement qui conduit le fluide vers le compteur volumétrique à palettes, en fait le tour complet et revient dans la portion de raccordement, traverse une vanne d'autorisation d'écoulement et atteint enfin la partie supérieure de la tubulure verticale qui est coaxiale avec la partie inférieure, grâce à la portion intermédiaire de raccordement.

Dans ce système, le circuit hydraulique est compliqué puisqu'il fait plusieurs détours pour traverser successivement le filtre purgeur et le comp-

teur volumétrique, la portion de raccordement assurant d'une part la continuité hydraulique lors de ces divers cheminements du fluide, et d'autre part la liaison mécanique coaxiale de la partie inférieure et supérieure de la tubulure. En outre, ces deux organes : filtre purgeur et compteur sont très volumineux et situés, comme on l'a dit, de part et d'autre de la tubulure.

La présente invention a pour but de proposer un ensemble moins encombrant, plus simple dans sa structure, et plus fiable.

L'invention a ainsi pour objet un poste de chargement de véhicules en produits pétroliers comprenant une tubulure verticale de chargement reliée à l'une de ses extrémités à une canalisation d'amenée, munie d'une vanne d'isolement et à son autre extrémité, pourvue d'une vanne d'autorisation, à une canne mobile de chargement, caractérisé en ce que ladite tubulure verticale comporte en son intérieur un débitmètre à turbine suivi, à quelque distance en aval, d'une sonde détectrice gaz/liquide associée à une électrovanne latérale de purge, et en ce qu'un calculateur reçoit des signaux d'information dudit débitmètre et de ladite sonde et fournit des signaux de commande à ladite vanne d'autorisation et à ladite électrovanne de purge.

On va maintenant donner la description d'un exemple particulier de mise en oeuvre de l'invention en se référant au dessin annexé dans lequel :

La figure 1, déjà décrite, représente un schéma d'ensemble d'implantation d'un poste de chargement de véhicules en produits liquides d'hydrocarbures selon l'invention, avec le réservoir de stockage et la conduite reliant le réservoir au poste. L'invention peut être utilisée également sur un poste de chargement en source.

La figure 2 représente en vue agrandie, la partie C du poste A, où se situent les aménagements de l'invention.

Le but général de la tubulure verticale de chargement 9 est, bien entendu, de faire la liaison entre la canalisation d'amenée 7 et la canne mobile de chargement 10, qui est située en extrémité et qui doit plonger dans le véhicule 1 pour son remplissage. Cette tubulure verticale 9 doit comporter comme il a été dit plus haut des moyens pour mesurer le volume du liquide délivré, des moyens pour purger la conduite d'éventuelles poches de gaz, et une vanne d'autorisation d'écoulement du produit. En outre, il faut que les moyens de mesure du volume délivré soient capables de distinguer le passage éventuel d'une poche de gaz afin de ne pas la comptabiliser comme volume liquide délivré.

Le système de purge est nécessaire car, en

effet, à cause des différences de températures entre le jour et la nuit, pendant laquelle le poste est au repos, il se produit des contractions du volume du produit dans la tubulure 9 qui est ainsi partiellement remplie de gaz le matin lors du premier remplissage d'un camion citerne.

Si l'installation générale, jusqu'au réservoir 2, comporte des points hauts dans la conduite 3 où dans les canalisations d'amenée 7 aux divers postes A, il peut également se produire des poches de gaz dans ces points hauts qui ne s'évacuent pas au démarrage du poste, mais plus tard au cours de l'écoulement.

L'installation représentée sur la figure 2 correspond au cas où elle comporte les moyens nécessaires pour la détection et l'évacuation de poches de gaz, non seulement au démarrage du poste, mais également survenant au cours de l'écoulement.

Ainsi, en se reportant à la figure 2, la tubulure verticale de chargement 9 est équipée d'un débitmètre à turbine 11, d'une première sonde détectrice gaz/liquide 12 située à quelque distance en aval du débitmètre 11, cette distance étant au moins égale à cinq fois la valeur du diamètre de la tubulure 9. Un tranquilliseur d'écoulement 15 précède le débitmètre 11. Ce tranquilliseur est constitué par un faisceau de tubes, et a pour rôle de briser les effets de rotation des veines fluides.

La sonde 12 est un détecteur à fibre optique. Le débitmètre à turbine 11 comprend une turbine ou hélice 16 qui est entraînée par le fluide à une vitesse proportionnelle à son débit. Autour de l'hélice, qui porte un aimant, est placé un solénoïde 17. Le passage des pales de l'hélice induit dans le solénoïde un courant dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse de rotation de l'hélice.

Les signaux fournis par la sonde 12 et par le débitmètre 11, sont traités par un calculateur 18.

Pour permettre l'évacuation des poches de gaz, une électrovanne latérale de purge 19 est associée à la première sonde 12, l'ensemble étant situé dans une manchette en T faisant partie de la tubulure verticale 9. Enfin, après la sonde 12 et l'électrovanne 19, la tubulure verticale 9 est munie d'une vanne d'autorisation 20. L'électrovanne de purge 19 et la vanne d'autorisation 2 sont commandées par le calculateur 18.

L'électrovanne de purge 19, de petite dimension, a un temps de réponse faible qui est au maximum de 0,5 seconde, tandis qu'au contraire la vanne d'autorisation 20, assez grosse, a au contraire un temps de réponse assez long pouvant atteindre cinq secondes au maximum.

Le calculateur 18 gère l'ensemble : il traite les informations fournies par la sonde 12 et par le débitmètre 11, commande l'ouverture et la fermeture de la vanne d'autorisation 20 et de l'électrovan-

ne 19, et enfin, il visualise le volume liquide délivré au véhicule 1.

Le fonctionnement est le suivant :

La pompe 5 est mise en service, la ligne est sous pression, les vannes 20 et 19 sont fermées. Si une poche de gaz s'est formée lors de l'arrêt de l'installation, l'ensemble de la tubulure verticale 9 peut être partiellement ou totalement vide de liquide. Le gaz se comprime et traverse le débitmètre 11 qui tourne. Cependant, comme la sonde 12 est en zone sèche, la vanne d'autorisation 20 est maintenue fermée par le calculateur 19, qui d'autre part ne tient pas compte du signal émis par le débitmètre 11. L'autorisation d'ouverture de la vanne 20 n'est donnée que si la sonde 12 est mouillée.

Le calculateur a commandé l'ouverture de l'électrovanne de purge 19, la poche de gaz s'évacue et lorsque la sonde 12 est mouillée, le calculateur 18 commande la fermeture de l'électrovanne 19, vérifie l'arrêt du signal du débitmètre 11 pendant au moins dix secondes, puis autorise ensuite l'ouverture de la vanne 20. Pendant toute la durée d'ouverture de la vanne 20, le signal du débitmètre 11 est comptabilisé par le calculateur 18.

Si une poche de gaz arrive au cours de l'écoulement, elle est détectée par la sonde 12. Aussitôt, le calculateur 18 commande la fermeture de la vanne 20, et s'arrête de comptabiliser le signal du débitmètre 11. Lorsque la vanne 20 est complètement fermée, et qu'il y a absence de signal en provenance du débitmètre pendant au moins dix secondes, le calculateur commande l'ouverture de l'électrovanne 19 permettant ainsi l'élimination de la poche de gaz. Dans cette phase du fonctionnement, le calculateur ne comptabilise pas le signal du débitmètre 11. Dès que la sonde 12 est mouillée, le calculateur ordonne la fermeture de l'électrovanne de purge 19, vérifie que le débitmètre 11 ne fournit aucun signal, puis commande l'ouverture de la vanne d'autorisation 20, et recomptabilise les signaux émis par le débitmètre.

Comme on le voit, le volume de gaz comptabilisé par le débitmètre 11 avant d'être détecté par la sonde 12, est compensé par le volume de liquide qui n'est pas comptabilisé lors de la remise en condition de la ligne (séquence de purge des gaz).

Comme on le voit, le dispositif de mesure de débit, interne à la tubulure verticale 9, ainsi que le dispositif de détection et d'évacuation des poches de gaz constitué par une sonde interne à fibre optique et une simple vanne latérale, permet de réduire beaucoup l'encombrement latéral de l'ensemble.

En outre, l'utilisation d'un débitmètre à turbine permet éventuellement le chargement, même si la turbine est bloquée, ce qui n'est pas le cas actuellement avec un compteur volumétrique à palettes.

Le système est en ligne, et donc d'un montage aisé et avec peu de pertes de charge.

Le système, commandé par un calculateur, peut détecter facilement tout défaut, et organiser des procédures qui en tiennent compte, permettant ainsi de ne pas avoir d'erreur due aux éventuelles poches de gaz.

Revendications

1/ Poste de chargement de véhicules (1) en produits pétroliers comprenant une tubulure verticale de chargement (9) reliée à l'une de ses extrémités à une canalisation d'amenée (7) munie d'une vanne d'isolement (6) et à son autre extrémité, pourvue d'une vanne d'autorisation (20), à une canne mobile de chargement (10), caractérisé en ce que ladite tubulure verticale (9) comporte en son intérieur un débitmètre à turbine (11) suivi à quelque distance en aval d'une sonde détectrice gaz/liquide (12), associée à une électrovanne latérale de purge (19), et en ce qu'un calculateur (18) reçoit des signaux d'information dudit débitmètre (11) et de ladite sonde (12) et fournit des signaux de commande à ladite vanne d'autorisation (20) et à ladite électrovanne de purge (19).

2/ Poste de chargement selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'un dispositif tranquiliseur d'écoulement (15) est disposé dans la tubulure verticale de chargement (9), avant ledit débitmètre à turbine (11).

FIG.1





FIG.2





Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 90 40 0936

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
A	FR-A-1 244 653 (J. FAURE HERMAN) * Revendication 1; figure 1 *	1	B 67 D 5/04
A	EP-A-0 030 509 (SATAM INDUSTRIES) * Page 3, lignes 1-6; revendications 1,2; figure 1 *	1	
A	US-A-1 472 413 (L.B. GRAHAM) * Figure 2 *	1	
A	US-A-3 786 837 (D.D. PIPKINS) * Colonne 5, lignes 18-27; figures 5-6 *	2	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			B 67 D G 01 F
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 18-06-1990	Examinateur VAN DEN BOSSCHE E.J.N.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

EPO FORM 1503 03.82 (P0402)

THIS PAGE BLANK (USPTO)